

Герметичные насосы типа ЦГ

Тип:

Насосы центробежные консольные моноблочные горизонтальные со взрывобезопасным двигателем.

Назначение:

Центробежные герметичные электронасосы типа ЦГ предназначены для перекачивания в стационарных условиях жидкостей, пары и газы которых могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Жидкости могут быть нейтральными, агрессивными и вредными всех классов по ГОСТ 12.1.007-76. Удельная теплоемкость перекачиваемых жидкостей должна быть не менее 2.51×10^3 Дж/(кг·К) (0.6 ккал/(кг·С)). В перекачиваемых жидкостях допускается наличие твердых неабразивных включений размером до 0.2 мм, массовая доля которых не превышает 0.2%.

**Материал проточной части:**

Сталь 12Х18Н10Т

Технические характеристики:

Типоразмер	Подача, МЗ/ч	Напор, м	N, кВт	Pу, Атм.	Температ. перекачив. среды, *С	Габаритные размеры, мм	Масса кг
ЦГ6,3/20-1,1-2	6,3	20	1,1	16	-50...+100	580x365x280	70
ЦГ6,3/20-1,1-5	6,3	20	1,1	50	-50...+100	580x340x280	75
ЦГ6,3/32-2,2-2	6,3	32	2,2	16	-50...+100	640x375x290	79
ЦГ6,3/32-2,2-5	6,3	32	2,2	50	-50...+100	640x380x290	86
1ЦГ12,5/50-4-2	12,5	50	4	16	-50...+100	730x390x340	96
1ЦГ12,5/50-4-3	12,5	50	4	16	+100...+360	760x405x340	110
1ЦГ12,5/50-4-5	12,5	50	4	50	-50...+100	755x400x340	100
1ЦГ12,5/50-4-6	12,5	50	4	50	+100...+360	785x415x340	115
ЦГ25/12,5-3Б-1	25	12,5	3	16	-50...+100	700x430x390	130
ЦГ25/20-3-3	25	20	3	16	+100...+360	695x400x290	98
ЦГ25/20-3-6	25	20	3	50	+100...+360	700x430x390	103
2ЦГ25/50-5,5-1	25	50	5,5	16	-50...+50	730x430x370	130
2ЦГ25/50-5,5-2	25	50	5,5	16	+50...+100	730x430x370	130
2ЦГ25/50-5,5-3	25	50	5,5	16	+100...+360	775x450x370	140
2ЦГ25/50-5,5-4	25	50	5,5	50	-50...+50	730x445x370	140
2ЦГ25/50-5,5-5	25	50	5,5	50	+50...+100	730x445x370	140
2ЦГ25/50-5,5-6	25	50	5,5	50	+100...+360	805x470x370	150
2ЦГ25/80-11-4	25	80	11	50	-50...+50	885x460x420	170
2ЦГ25/80-11-5	25	80	11	50	+50...+100	885x460x420	170
2ЦГ25/50-11-5С	25	80	11	50	+50...+100	885x495x420	175
ЦГ 50/12,5-5,5Б-1	50	12,5	5,5	16	-50...+50	175x800x470	440
4ЦГ 50/50-11-1	50	50	11	16	-50...+50	155x850x440	370
4ЦГ50/50-11-2	50	50	11	16	+50...+100	150x850x440	370
4ЦГ 50/50-11-3	50	50	11	16	+100...+360	165x900x460	370
4ЦГ 50/50-11-4	50	50	11	50	-50...+50	160x875x445	370
4ЦГ 50/50-11-5	50	50	11	50	+50...+100	160x875x445	370
4ЦГ 50/50-11-5С	50	50	11	50	+50...+100	165x875x480	370
4ЦГ 50/50-11-6С	50	50	11	50	+100...+360	185x920x500	370
5ЦГ50/80-К-18,5М-4Л	50	80	18,5	50	-100...+50	300x920x700	445

4ЦГ 50/80-22-4	50	80	22	50	-50...+50	315x940x585	445
4ЦГ 50/80-22-5	50	80	22	50	+50...+100	315x940x585	445
1ЦГ 100/32-11-1	100	32	11	16	-50...+50	165x880x470	380
1ЦГ 100/32-11-2	100	32	11	16	+50...+100	165x880x470	380
1ЦГ 100/32-11-3	100	32	11	16	+100...+360	180x920x495	380
1ЦГ 100/32-11-4	100	32	11	50	-50...+50	190x880x480	380
1ЦГ 100/32-11-5	100	32	11	50	+50...+100	190x880x480	380
1ЦГ 100/32-11-6	100	32	11	50	+100...+360	205x920x500	380
2ЦГ 100/80-37-5	100	80	37	50	-50...+100	370x1070x600	470
4ЦГ 100/125-Н-К-5М-4Л	100	125	55	50	-70...+30	565x1180x790	485
5ЦГ 100/125-75-5	100	125	75	50	-50...+100	550x1230x690	485
3ЦГ 200/50-37-5	200	50	37	50	-50...+100	400x1110x650	510
2ЦГ 200/80-75-6	200	80	75	47	+100...+360	580x1255x735	635