

Грунтовые насосы типа ГрА, ГрАК, ГрАТ**Тип:**

Насосы центробежные консольные одноступенчатые горизонтальные.

Назначение:

Перекачивание абразивных гидросмесей плотностью до 1600 кг/м³, температурой до 70* С, максимальным размером твердых включений до 200 мм и объемной концентрацией до 30%.

Материал проточной части:

Сверхтвердые сплавы, абразивные материалы на органической связке, резина и полиуретан.

**Технические характеристики:**

Типоразмер	Подача, м ³ /час	Напор, м	Мощность и частота вращ, кВт, об/мин	Габаритные размеры (LxВxH) мм	Масса агрегата, кг
ГрА 85/40/0-1,3	85	40	30*1500	1795x545x810	780
ГрАК 85/40/0-1,3	85	40	30*1500	1905x620x830	930
ГрАТ 85/40/0-1,3	85	40	30*1500	1905x620x830	940
ГрАК 85/40/1-1,6	85	40	45*1500	2165x680x900	1300
ГрАК 85/40/1-16-1,6	56	17	15*1000	2015x680x900	1140
ГрАК 85/40/1-20-1,6-К	70	27	22*1500	1345x680x1575	1210
ГрАТ 85/40/1-1,6	85	40	45*1500	2165x680x900	1310
ГрАТ 85/40/1-16-1,6	56	17	15*1000	2015x680x900	1150
ГрАТ 85/40/1-20-1,6-К	70	27	22*1500	1345x680x1575	1220
ГрАК 170/40/1-1,6	170	40	75*1500	2180x750x940	1655
ГрАК 170/40/1-20-1,6К	140	27,5	37*1500	1280x715x510	1510
ГрАТ 170/40/1-1,6	170	40	75*1500	2265x750x940	1650
ГрАК 170/40/1-20-1,6К	140	27,5	37*1500	1370x715x1510	1505
ГрАТ 225/67/11-1,6	225	67	160*1500	2815x930x1105	2705
ГрАК 350/40/11-1,6	350	40	132*1000	2540x940x1145	2828
ГрАК 350/40/11-14-1,6К	300	30	90*1000	1530x940x1640	2711

ГрАТ 350/40/II-1,6	350	40	132*1000	2540x940x1145	2903
ГрАТ 350/40/II-14-1,6K	300	30	90*1000	1530x940x1640	2757
ГрАТ 450/67/III-1,6	450	67	250*1000	3455x1080x1415	4890
ГрАК 700/40/II-1,3	700	40	200*1000	3100x1087x1185	4420
ГрАК 700/40/III-1,6	700	40	200*1000	3100x1087x1185	4442
ГрАТ 700/40/III-1,6	700	40	250*1000	3205x1087x1295	4557
ГрАТ 900/67/IV-1,6	900	67	630*1000	4240x1395x1890	9041
ГрАТ 950/120/IV-1,6	950	120	1000*1000	4820x1690x1700	13000
ГрАК 1400/40/IV-1,6	1400	40	500*750	4215x1525x1890	9765