

Насосы песковые типов ПР, ПК и ПБ**Тип:**

Насосы одноступенчатые с открытым рабочим колесом одностороннего входа.

Назначение:

Перекачивание различных гидросмесей с водородным показателем рН от 6 до 8, плотностью до 1300 кг/м³ с температурой до 60* С, объемной концентрацией твердых включений до 25%.

Материал деталей проточной части:

Износостойкий чугун.

**Технические характеристики:**

Типоразмер	Подача, м ³ /час	Напор, м	Мощность и частота вращ, кВт, об/мин	Габаритные размеры (LxВxH) мм	Масса агрегата, кг
ПР 12,5/12,5	12,5	12,5	2,2*1500	536x360x362	50
ПРМ 12,5/12,5	12,5	12,5	2,2*1500	546x360x362	78
ПР 63/22,5	63	22,5	11*1500	750x485x510	310
ПР 63,22,5	63	22,5	б/дв.	750x485x510	170
ПР 63/22,5а	58	19	11*1500	750x485x510	310
ПРВП 63/22,5	63	22,5	11*1500	1200x500x1720	370
ПРВП 63/22,5	63	22,5	б/дв.	680x500x1270	248
ПРВП 63/22,5а	58	19	11*1500	1200x500x1720	370
ПРМ 63/22,5	63	22,5	11*1500	740x495x530	235
ПК 63/22,5	63	22,5	б/дв.	752x485x510	186
ПК 63/22,5	63	22,5	15*1500	1310x485x555	380
ПК 63/22,5а	63	22,5	11*1500	1215x485x555	328
ПКВП 63/22,5	63	22,5	15*1500	1200x500x1785	425
ПКВП 63/22,5	63	22,5	б/дв.	680x500x1270	260
ПКВП 63/22,5б	55	16	11*1500	1200x500x1785	387
ПВП 125/60	125	60	75*1500	1352x712x2820	1635
ПВП 125/60	125	60	б/дв.	832x712x1820	945
ПБ 40/16	40	16	5,5*1500	1310x517x545	253
ПБ 100/16	100	16	15*1500	1520x576x545	344
ПБ 100/31,5	100	31,5	30*1500	1915x735x890	795
ПБ 63/22,5	63	22,5	15*1500	1505x560x545	340
ПБ 160/20	160	20	30*1500	1930x745x890	780
ПБ 160/40	160	40	55*1500	2070x770x890	990
ПБ 250/28	250	28	55*1500	2090x795x850	1020
ПБ 315/40	315	40	110*1500	2215x822x1040	1525
ПБ 250/56	250	56	110*1500	2195x822x1040	1610
ПБ 315/56	315	56	160*1500	2635x916x1080	2183

(495) 9-902-902 **«ТК Электромонтаж»**

e-mail : info@a-a-a.ru

www.a-a-a.ru

(495) 9-902-902 **«ТК Электромонтаж»**

e-mail : info@a-a-a.ru

www.a-a-a.ru