

Одновинтовые насосы типа 1В**Тип:**

Насосы горизонтальные одновинтовые.

Назначение:

Перекачивание чистых и загрязненных жидкостей, в том числе химически активных, температурой до 80° С, вязкостью до 0,46 м²/с, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм объемной концентрацией не более 5%.

Материал основных деталей:

Корпус: сталь 12Х18Н9ТЛ и сталь 10Х17Н13М3Т; Обойма: резина.

**Технические характеристики:**

Типоразмер	Подача, м ³ /час	Напор, м	Мощность и частота вращ, кВт, об/мин	Габаритные размеры (LxВxН) мм	Масса агрегата, кг
H1B1,6/5-0,1/1,6	0,1	1,6	1,1*140	1478x470x455	180
H1B6/5-1/2,5	1,0	2,5	2,2*360	1705x475x512	210
H1B6/5-2,5/1,6	2,5	1,6	2,2*720	1285x230x385	110
H1B6/10-4/6,3-Рп	1,0...4,0	6,3	4,0*350...1200	2000x440x575	225
H1B20/5-10/5	10	5	4,0*960	1630x340x530	185
H1B80/5-6,3/5	6,3	5	3,0*150	2200x495x535	324
H1B80/5-6,3/5-Рп	1,3...6,3	5	4,0*30...150	2912x645x595	530
H1B80/5-32/4	32	4	15,0*730	2300x410x715	395
H1B6/5-5/5	5	5	2,2*1450	1275x240x455	120
H1B20/5-10/5	16	5	4,0*1450	1630x350x530	185
H1B20/10-16/10	16	10	11,0*1450	1826x276x575	233
АН1В1,6/5-2/2К-3	2,5	1,4	0,75*2900	485x235x345	18
АН1В1,6/5-0,6/5Б-3	0,6	5	0,75*980	980x260x290	80
АН1В1,6/5-1,2/5Б-3	1,2	5	1,1*1450	980x260x290	80
АН1В6/5-2/5К-3	2,0	5	1,5*750	1240x260x365	62
АН1В6/5-5/5К-3	5,0	5	2,2*1450	1185x240x320	68

Трех винтовые насосы типа А1 (А2) 3В**Тип:**

Насосы горизонтальные трехвинтовые

Назначение:

Перекачивание нефтепродуктов вязкостью от 3 до 760 сСт: минерального масла температурой до 80* С, мазута и нефти температурой 100* С и дизельного топлива температурой до 150* С.

Материал основных деталей:

Корпус: алюминий, сталь или чугун (в зависимости от типоразмера насоса), винты - стальные.

**Технические характеристики:**

Типоразмер	Подача, м ³ /час	Напор, м	Мощность и частота вращ, кВт, об/мин	Габаритные размеры (LxВxH) мм	Масса агрегата, кг
A13B 0,25/25-0,4/25Б	0,45	25	1,1*3000	640x185x280	33
A13B 0,6/63-0,7/16Б	1	16	1,1*3000	750x200x280	30
A13B 0,6/63-1/25Б	1	25	2,2*3000	770x200x280	35
A13B 1,6/40-1,3/25Б	1,3	25	3*1500	860x272x305	80
A13B 1,6/40-3/25Б	3,2	25	7,5*3000	860x272x305	110
A13B 1,6/40-3/10Б	3,2	10	3*3000	850x260x305	100
A13B 4/25-6,8/10Б	6,8	10	5,5*3000	950x280x392	174
A13B 4/25-6,8/25Б	6,8	25	7,5*3000	950x280x392	184
A13B 4/25-6,4/25-1	6,8	25	7,5*3000	1090x360x475	130
A13B 4/25-3,2/4-1	3,2	4	1,5*1500	945x305x395	102
A13B 4/25-3,2/4-2	3,2	4	1,5*1500	935x325x370	87
A13B 4/25-3/25	3	25	5,5*1500	945x305x395	180
A13B 4/25-3/25-1	3	25	5,5*1500	945x305x395	120
A13B 8/25-5/4Б	5,5	4	3*1500	935x325x370	86
A13B 8/25-11/10Б	12,5	10	7,5*3000	400x430x1080	123
A13B 8/25-11/10Б-1	12,5	10	7,5*3000	400x430x1080	123
A23B 8/63-6/40Б	6,3	40	7,5*1000	665x570x1620	535
A13B 8/63-11/40Б	11,6	40	22*1000	1435x380x545	315
A13B 16/25-22/25Б	21,6	25	22*3000	1280x460x570	310
A13B 16/25-22/10Б	21,6	10	11*3000	1120x410x435	220
A33B 8/63-11/63Б	11,52	63	45*3000	1565x575x765	420
A13B 16/25-20/6,3Б	21,6	6,3	15*3000	1280x420x605	368
A13B 16/25-20/25Б	21,6	25	22*3000	1290x433x637	336
A13B 16/25-10/6,3Б	10	6,3	7,5*1500	1120x390x640	243
A13B 16/25-8/25Б	8	25	15*1500	1280x420x605	326
A13B 40/25-21/4Б	21	4	7,5*1000	1500x630x500	350
A23B 40/25-30/25Б	32,4	25	45*1000	1590x500x615	650
A23B 40/25-35/6,3Б	35	6,3	15*1500	1465x430x645	362
A13B 63/25-50/4Б	50	4	15*1500	1510x545x520	385
A13B 63/25-45/6,3Б	47	6,3	22*1500	1565x580x705	506
A13B 125/16-50/4Б	45	4	22*1000	1565x580x705	600
A13B 125/16-90/10Б	90	10	45*1500	1940x670x790	600
A13B 320/16-125/4Б	130	4	30*1500	895x790x1715	875

A13B 400/16-160/4Б	162	4	37*1500	930x805x1870	1270
A13B 4/160-5,8/160Б	5,8	160	37*3000	470x605x1580	460